

Développeuse	<u>Généralités</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les films à développer se passe dans l'appareil de gauche à droite. La durée de développement est \pm 150 secs. ▪ Mettre en marche l'appareil \pm 5 min avant de faire le radio
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bac marqué rouge – Révélateur ▪ Bac marqué bleu – Fixateur ▪ Bac marqué blanc – Eau ▪ Contenu des bacs : 1.9 litres
	<p>Nettoyage - mensuel ou si contrôle de stabilité en erreur</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mettez des gants !! ▪ Quand on a pris l'habitude, temps nécessaire \pm 20 min ▪ Enlevez les bacs carrés et retournez les 180°
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sortez les fils électriques du chauffage au devant de l'appareil ▪ Descendez le petit tuyau à l'arrière de chaque cuve ▪ Retirez une à une les cuves à l'intérieur <ul style="list-style-type: none"> ○ Pour celle de l'eau, la lever d'abord, puis tirer vers soi ▪ Pour éviter la formation de dépôt, videz le bac d'eau au moins deux fois par semaine
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nettoyez les rouleaux internes à l'aide d'un chiffon un peu humide <ul style="list-style-type: none"> ○ Ne pas utiliser de produits de nettoyage ▪ Rincez tous les rouleaux à l'eau ▪ Nettoyez le chauffage avec un chiffon, puis posez les à côté droit pour faire de la place pour la suite ▪ Rincez les supports des cuves à l'eau et essuyez les avec un chiffon en microfibre <ul style="list-style-type: none"> ○ De temps en temps, vérifiez les ventilateurs à l'arrière s'ils ne sont pas bouchés
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En cas de doute pour la remise en place, les rouleaux sont numérotés
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BIEN REPLACEZ la couverture dans la rainure, sinon la qualité de l'image pourrait être contrariée ! ▪ Si le couvercle est mal positionné, l'appareil ne peut pas fonctionner ! ▪ TOUJOURS contrôler tous les bacs s'ils sont remplis suffisamment



Imprimez cette instruction à partir d'un document PDF